

КАМЕРА ИСПЫТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ FG

ZF 120



Модель печи FG	Объем, л	T, °C (с влажностью)	T, °C (без влажности)	Диапазон влажности, %	Размеры рабочей камеры, ШxГxВ	Габаритные размеры, ШxГxВ	Мощность, кВт	Напряжение, В	Количество полок, станд/макс	Масса, кг
FG ZF 120	124	10-60	0-60	30-90	59* 46 * 46	82.5* 95 * 106	1.54	220	2 станд, 4 макс.	115
FG ZF 240	240	10-60	0-60	30-90	66 * 45.5 * 80	90 * 95 * 148	2.46	220	2 станд, 8 макс.	150
FG ZF 400	400	10-60	0-60	30-90	66* 45.5 * 137	90* 95 * 204	3.30	220	2 станд, 15 макс.	220
FG ZF 700	700	10-60	0-60	30-90	97 * 57 * 128	121 * 120 * 197	3.75	220	2 станд, 14 макс.	450
FG ZF 1400	1342	10-60	0-60	30-90	136 * 77 * 128	160 * 129 * 205	4	220	2 станд, 7 макс.	700



ZF 240



ZF 400



ZF 700



ZF 1400

КАМЕРА РОСТА FG

ZFL 240



Модель печи FG	Объем, л	T, °C (со св.касетой)	T, °C (без св.касеты)	Диапазон влажности, %	Размеры рабочей камеры, ШxГxВ	Габаритные размеры, ШxГxВ	Мощность, кВт	Напряжение, В	Количество полок, станд/макс	Масса, кг
FG ZFL 240	240	15-40	10-60	30-90	90* 95 * 148	66* 45.5 * 80	2.75	220	2 станд, 7 макс.	150
FG ZFL 400	400	15-40	10-60	30-90	90* 95 * 204	66* 45.5 * 137	3.41	220	2 станд, 9 макс.	200



ZFL 240



ZFL 400